

GODKENDELSESINDEHAVER:

Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
DK-7480 Vildbjerg
Telefon: +45 99 92 08 00
Telefax: +45 97 13 33 50
Internet: www.blucher.dk

Afløbssystem i jord

BLÜCHER EUROPIPE kloak-rør

Rustfrit stål, dim. 110, 125, 160, 200, 250 og 315 mm

FABRIKAT:

Blücher A/S, Danmark

MÆRKNING:

	Rør og formstykker
Fabr. Mærke	BM og EUROPIPE
Dimension	+
Materiale	AISI 316 L
Fremst. År	+
Godk.mærke	

	Tætningsringe
Fabr. Mærke	BM (logo) eller b eller A
Dimension	+
Fremst. År	(år og måned i kode)

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

16 0128, 16 0132 mfl.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udvendig diameter mm	Godstykkelse rør og formstykker
110	1,0
125	1,0
160	1,2
200	1,5
250	1,5
315	2,0

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse

BLÜCHER EUROPIPE kloakrør-system anvendes i jord såvel uden for som under bygninger og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens lægnings- og monteringsvejledning for BLÜCHER EUROPIPE kloakrør af rustfrit stål samt DS 432, Norm for afløbsinstallationer og DS 430 Norm for lægning af fleksibles ledninger af plast i jord.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Kemiske påvirkninger:

Rør, formstykker og tætningsringe må ikke udsættes for stoffer, som de ikke er bestandige overfor, fx olie- eller benzinforurenede vand. Oplysninger om den kemiske bestandighed af rustfrit stål og de anvendte gummityper i tætningsringene findes i korrosionstabeller fra godkendelsesindehaverens anvisning.

Samlinger:

Rør og formstykker skal samles og tættes efter godkendelsesindehaverens anvisning ved anvendelse af tilhørende tætningsringe. Ved samlinger påsmøres et af fabrikantens anerkendt glidemiddel på spidsenderne. Afkortede rør skal rejfes efter godkendelsesindehaverens anvisning.

BLÜCHER EUROPIPE kloakrør-system kan samles direkte med VA-godkendte afløbsrør og formstykker af plast med stikmuffer i dimension 110, 125, 160, 200, 250 og 315 mm.

BLÜCHER EUROPIPE kloak-system kan samles til ler- eller betonrørmuffer i dimension 110, 125, 160, 200, 250 og 315 mm ved anvendelse af det til systemet hørende særlige overgangsstykke.

Materiale	Rustfrit stål, AISI 316 L
Dimensioner	110, 125, 160, 200, 250 og 315 mm.
Formstykker	Afløbssystemet omfatter bøjninger, grenrør, dobbelte stikmuffer, skydemuffer, reduktionsstykker samt propper i henhold til godkendelsesindehaverens katalog.
Udførelse	Rør og formstykker er med stikmuffer og leveres med monterede tætningsringe.



Thomas Bruun