

GODKENDELSESINDEHAVER:

Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
DK-7480 Vildbjerg
Telefon: +45 99 92 08 00
Telefax: +45 97 13 33 50
Internet: www.blucher.dk

Afløbsindsats til renovering af støbejernsafløb

BLÜCHER

type 135.130.040, 130.155.040 og 135.000.040
dim. 50 mm

FABRIKAT:

Blücher A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: BM
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETESKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Afløbsindsatsen anvendes kun i forbindelse med renovering af støbejernsafløb fra brusebad. Afløbet tilsluttes P-vandlås.

Afløbsindsatsen er beregnet til renovering af runde støbejernsafløb i oprindeligt gulv (type 135.130.040), gulv med ny belægning (type 130.155.040) eller firkantede/runde støbejernsafløb med/uden sideindløb (type 135.000.040).

Afløbsindsatsen monteres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsindsatsen og tilhørende rist kan der maksimalt afledes 1.77 l/s.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Afløbsindsatsen er forsynet med en flange, som ligger an på støbejernsafløbet og fastholdes ved hjælp af en omløber med fiberskive.

Afløbsindsatsen kan leveres med rund, firkantet eller ingen rist.

Afløbsindsatsen er med lodret udløb.

Afløbsindsatsen er udført af rustfri stål, type AISI304/EN1.4301.

Tilslutning:

Afløbsindsatsens udløb er med udvendigt diameter 50 mm for stikmuffesamling på vandlås.



Thomas Bruun